

Producto	: PORCELANICO
Serie	: VITRIFICADO
Modelo	: MARMOLIZADO
Formato Nominal:	60 * 60
Código	: LFG66060
Bordes	: RECTIFICADO
Superficie	: ESMALTADO VITRIFICADO



NORMA ISO 13006:2018	NORMA	REQUISITO	RESULTADO
<b>DIMENSIONES Y CALIDAD DE LA SUPERFICIE</b>			
<b>* Dimensiones promedio:</b>			
- Largo y Ancho (% - mm)	ISO 10545-2	± 0,6 %	± 2,0 mm
- Espesor (% - mm)	ISO 10545-2	± 5,0 %	± 0,5 mm
* Rectitud de los lados (% - mm)	ISO 10545-2	± 0,5 %	± 1,5 mm
* Rectangularidad (% - mm)	ISO 10545-2	± 0,5 %	± 2,0 mm
<b>* Planaridad superficial:</b>			
Curvatura Lateral (% - mm)	ISO 10545-2	± 0,5 %	± 2,0 mm
Curvatura Central (% - mm)	ISO 10545-2	± 0,5 %	± 2,0 mm
Alabeo Diagonal (% - mm)	ISO 10545-2	± 0,5 %	± 2,0 mm
* Calidad de la Superficie (%)	ISO 10545-2	Mín. 95% de baldosas deben estar libres de defectos que puedan afectar un área importante de la baldosa	Cumple
<b>* Dimensiones de fabricación:</b>			
- Largo y Ancho (mm)			<b>600 mm x 600 mm</b>
- Espesor (mm)			<b>9mm</b>
<b>* Peso:</b>			
- Promedio por Pieza (gr)			<b>7,2 kg</b>
<b>PROPIEDADES FÍSICAS</b>			
* Absorción de agua (%)	ISO 10545-3	0,5% < Ev ≤ 3% Máximo individual 3,3%	Cumple
* Resistencia a la Rotura (N) (e ≥ 7,5 mm)	ISO 10545-4	Mín. 1100 N	Cumple
* Resistencia a la abrasión superficial (baldosas esmaltadas a ser utilizadas en pisos)	ISO 10545-7	Reporte de la clase de abrasión y los ciclos pasados	<b>Clase 3</b>
<b>PROPIEDADES QUÍMICAS</b>			
<b>* Resistencia a las Manchas:</b>			
- Baldosas esmaltadas	ISO 10545-14	Mínimo Clase 3	Cumple
<b>EMBALAJE</b>			
<b>- Contenido:</b>			
- Piezas por caja:			<b>4 piezas</b>
- M2 por caja:			<b>1,44 m2</b>
- Peso por caja:			<b>29,0 kg</b>
- Cajas por Pallet:			<b>40 cajas</b>