

FUMIGADORA DE VARILLA

SILK®



LÍNEA AGRÍCOLA

COD:111207

La fumigadora marca Silk, es un equipo diseñado para realizar fumigación de plantaciones o desinfección de espacios, cuenta con un motor de 2 tiempos, 1,2 hp y una bomba de alta presión con hasta 580 PSI, que le da la potencia para realizar fumigación también en altura.



Encendido de Ignición electrónica

Sistema de arranque Retráctil

Código	111207
Marca	SILK
Modelo	QL-900
Potencia Máxima (hp) / (rpm)	1.2/6500
Presión Normal de funcionamiento	1-4 MPa
Succión (l / m)	7,1
Frecuencia de Rotación (m)	1800
Desplazamiento (cc)	25.6
Tipo de Motor	2 Tiempos
Capacidad del Tanque (L)	25L
Capacidad del Tanque Combustible (L)	1 L
Tipo de Combustible (mezcla)	Gasolina/Aceite
Alcance Horizontal	>12M
Alcance Vertical	6-8 mts
Peso Neto (kg)	9KG

INCLUYE:

- Correa de Mochila
- Varilla con Boquilla
- Conjunto de Manguera de Pulverización
- Tubo de Boquilla
- Válvula de Bola
- Envase Mezclador
- Manual

PREPARACIÓN PARA MOTORES 2 TIEMPOS (ACEITE COMBUSTIBLE)

Combustible Aceite	0,25 litros (1/4)	0,50 litros (1/2)	0,75 litros (3/4)	1 litro	4 litros
20:1	12.5 ml	25 ml	37.5 ml	50 ml	200 ml
25:1	10 ml	20 ml	30 ml	40 ml	160 ml
30:1	8.3 ml	16.6 ml	25 ml	33.3 ml	133.3 ml
50:1	5 ml	10 ml	15 ml	20 ml	80 ml

SILK®

FUMIGADORA DE VARILLA

SILK®

CONDICIONES PARA APLICAR GARANTIA

El tiempo de garantía de este equipo es de 6 meses, lo cual se contabiliza desde la fecha de emisión de la factura de compra emitida por el establecimiento autorizado para ventas de equipos de la marca Silk. La garantía cubre desperfectos de fabricación, NO daños causados por el mal uso o negligencia en la operación del equipo.

RECOMENDACIONES:

Con el fin de alargar la vida útil del equipo adquirido, y que pueda obtener el máximo provecho del mismo, se recomienda cumplir las siguientes recomendaciones:

- El aceite 50:1 es el más recomendado en los equipos de 2 tiempos.
- Mezclar el combustible con el aceite según la tabla de preparación.
- Preparar (combustible - aceite) solo lo que se va a utilizar.
- En caso de preparar (aceite - combustible) en exceso, se lo debe utilizar antes de los 7 días posteriores a su preparación, debido a que los aditivos del aceite al estar mezclados con el octanaje de la gasolina se evaporan y puede causar la fundición del equipo por falta de lubricación.
- Limpiar frecuentemente el filtro de aire.
- Reemplazar el filtro de aire cuando se detecte que este se encuentre en mal estado.
- No manipular la aguja del carburador sin la guía del representante de la marca o el distribuidor.
- Drenar todo el combustible de la máquina si la va a dejar de utilizar por un mes o más; para poder alargar la vida útil del equipo y el encendido sea óptimo en su próxima utilización.

CASOS EN LOS QUE NO APLICA GARANTIA:

Si el equipo muestra señas de haber sido desarmado fuera de los talleres autorizados para el efecto. Desgaste natural de las piezas o desgastes por uso indebido.

- Fundición por falta de lubricación (aceite).
- Fundición por incorrecta mezcla de combustible con aceite, aplica para equipos 2 tiempos
- Si el equipo no fue utilizado según las recomendaciones detalladas en esta ficha.
- Expiración del periodo de garantía.

NOTA IMPORTANTE:

- 1) Es indispensable para realizar un reclamo por garantía la presentación de la factura comercial con la cual se adquirió el equipo.
- 2) Antes de realizar un reclamo por garantía verifique que haya cumplido con todas las recomendaciones de esta ficha.

SILK®