



E511.02/06

LAS MEDIDAS SE ENCUENTRAN EN MILIMETROS

ACABADOS



Cromo

INCLUYE



Manguera flexible para monocomandos (E412.20.0.1 DH)

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS



Garantía



Calidad



Durabilidad Grifería



Normas de Salud



Recubrimiento Grifería



Vida útil



Econsumo 8.3 litros/min

DESCRIPCIÓN

- Producto fabricado íntegramente en aleación de cobre y zinc (latón).
- Sistema de cierre de cartucho cerámico.
- Funcionamiento a través de un leve movimiento de la manija.
- Incluye aireador para un chorro más confortable.
- Recomendado para instalar en el fregadero o el mesón de la cocina.
- Pico giratorio para facilitar las tareas de limpieza.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES

- Bajo contenido de plomo. Contiene menos del 2,5% aprobado por Norma.
- Superficie libre de defectos y rayaduras.
- Producto probado para resistir oxidación o corrosión.
- Funcionamiento adecuado desde 20 hasta 125 PSI.
- Sistema de cierre probado hasta los 500.000 ciclos sin presentar fugas.
- Juego probado a 500 PSI durante un minuto sin presentar desgaste.

NORMAS GENERALES DE CUMPLIMIENTO

- NORMA NACIONAL: NTE INEN 3123 (GRIFERÍA - LLAVES): 2019
- NORMA INTERNACIONAL: ASME A112.18.1 / CSA B125.1: 2018

Centro de Atención al Usuario: **FV Responde**

www.fvandina.com

ECUADOR
1-800 FV FV FV
fvresponde@fvecuador.com

CENTRO AMÉRICA
info.cea@grupofv.com

COLOMBIA
info.colombia@grupofv.com

PERU
info.peru@grupofv.com

UTILIZA SIEMPRE REPUESTOS ORIGINALES FV



ESCANÉA EL CÓDIGO QR Y DESCARGA EL APP FV

