







■ milímetros ■ pulgadas

#### **COLORES DISPONIBLES**

во





#### **INCLUYE**



Asiento Trento (E101.28)



Herraje Mónaco (E102.32-DH)



Botón de accionamiento Mónaco (EHE.1.32)



Anillo de cera (AC.1)



Set de pernos para instalación (E-PER-DH)



Set de dos capuchones (ECAP-DH)

# CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

6.0 4.1







LEED



Desempeño eficiente



Sanitarios



Higiene



Motion



## DESCRIPCIÓN

**ECUADOR** 

- · Diseño de una pieza.
- Forma elongada.
- Ahorrador de agua.
- Consumo por descarga: 6 litros para sólidos y 4,1 litros para líquidos.
- · Descarga power jet.

# **NORMAS GENERALES DE CUMPLIMIENTO**

- NTE-INEN 3082: ARTEFACTOS SANITARIOS, REQUISITOS Y MÉTODOS DE ENSAYO
- ASME A112.19.2: INSTALACIONES SANITARIAS DE PLOMERÍA CERÁMICA
- ASME A 112.14.2: INODOROS DE DOBLE DESCARGA

# CARACTERISTICAS TÉCNICAS GENERALES

- Fabricado en porcelana sanitaria vitrificada.
- Esmaltado en todas sus áreas visibles.
- La absorción de la pieza es inferior al 0,5%.
- Espesor mínimo de 6 mm en cualquier parte de la pieza.
- · Sin defectos, picaduras, fisuras o deformaciones.

## **EVALUACIÓN DIMENSIONAL**

Peso referencial del producto	43,2 kg
Medida de pared a desagüe	305 mm
Nivel mínimo de agua en el tanque	145 mm
Altura del sello de agua	54 mm
Área del espejo de agua	119 x 180 mm
Tolerancia dimensional	medidas < 200 mm +/- 5% y > 200 mm +/- 3%

### Centro de Atención al Usuario: FV Responde

www.fvandina.com

